

Kenmerken

Plat, aluminium frame.

Projectiedoek aan 4 zijden bevestigd middels spanstangen en spanhaken .

Zwart frame (8 cm breedte) verhoogt waargenomen helderheid van geprojecteerde beeld.


Schuin aflopende binnenzijde frame vermindert schaduw in beeld.

Eenvoudige montage frame.

Permanente bevestiging aan wand met bijgeleverd bevestigingsmateriaal

Keuzemogelijkheden

- ▶ Doeksoorten Matwit P en High Contrast D.
- ▶ Formaten video (4:3) en HDTV (16:9).



▲ Fraai, matzwart frame met aan achterzijde rondom gespannen doek voor een perfect strak projectieoppervlak.

Technische kenmerken

- ▶ Product voldoet aan de strengste kwaliteits- en veiligheidseisen in Europa en wordt onder CE geleverd.
- ▶ Projecta laat de kwaliteit van haar producten bewaken door het TÜV/GS programma.
- ▶ Plat, aluminium frame (3 cm diep) in elkaar te schuiven, gepoedercoated met structuurlak in zwart.
- ▶ Matwit P: tweelaags vinyl folie met zwarte achterzijde; reflectiewaarde 1,0, kijkhoek 50° L/R, gewicht ca. 450 gr/m² en dikte ca. 0,32 mm.
- ▶ High Contrast D : grijze vinyl film met zwarte achterzijde; reflectierwaarde 0,8, kijkhoek 40° L/R, gewicht ca. 490 gr/m² en dikte ca. 0,26 mm.
- ▶ Projectiedoek(en) voldoet(n) aan eisen voor brandwerendheid van bouwmaterialen en bouwdeelen.

Beeldverhouding	Scherm formaat hxb cm	Zicht maat hxb cm	Nominaal diagonaal		Netto gewicht in kg	Doeksoorten	
			cm	inches		Matwit P art. nr	High Contrast D art.nr
4:3	106x136	90x120	152	60	7	10600009	10600031 ★
	136x176	120x160	200	79	9	10600010	10600032 ★
	151x196	135x180	225	89	10	10600011	10600033 ★
	166x216	150x200	254	100	11	10600012	10600034 ★
	★ 199x256	183x240	302	119	12	10600039	10600041 ★
16:9	84x136	68x120	138	54	6	10600013	10600035 ★
	106x176	90x160	183	72	8	10600014	10600036 ★
	118x196	102x180	207	81	9	10600015	10600037 ★
	128x216	112x200	229	90	10	10600016	10600038 ★
	★ 155x256	139x240	269	106	11	10600040	10600042 ★